

# Designvloeren 555 Evolut Visgraat Click

## Designvloerbekleding om te klikken

### Materiaal / structuur

Structuur	Transparant slijtlaag incl. PU-coating Fotofilm Dragermateriaal: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Geïntegreerde loopgeluiddemping IXPE: 1,0 mm
Uiterlijk van het oppervlak	verschillende hout- en steen-looks met afgeschuinde kanten
Oppervlakbehandeling	EIR $\triangleq$ PU Coating met synchrone poriën
	n-EIR $\triangleq$ PU Coating zonder synchrone poriën
Verbindingssysteem	UNIZIP
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 16511-norm.

### Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: <b>6,0 mm</b>	
Lengte: <b>630,0 mm</b>	
Breedte: <b>126,0 mm</b>	
Dikte van de slijtlaag <b>0,55 mm</b>	
Toelaatbare breedteafwijking	$\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	$\leq 0,20$ mm
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	$\leq 0,30$ mm
Toelaatbare lengteafwijking	$> 1.500$ mm: $\Delta \leq 0,3$ mm/m
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	in medium $\leq 0,50$ mm / $t_{\max} - t_{\min} \leq 0,80$ mm
Hoogteverschil tussen samengevoegde elementen	$\Delta \leq 0,10$ mm max $\leq 0,15$ mm
Voegopening tussen samengevoegde elementen	$\Delta \leq 0,15$ mm / max $\leq 0,20$ mm
Vlakheid van het element	breedte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ % lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: 1,00 %

# Designvloeren 555 Evolut Visgraat Click

## Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/33
Brandeigenschappen	B <sub>fl</sub> s I
Antislip	R10 / DS
Lichtechtheid	≥ Klasse 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	≤ 0,2 mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,035 (m <sup>2</sup> x K) / W geschikt voor warmwater-FBHvloerverwarming
Formaldehydegehalte	EI
Gramsgewicht	ca. 8.866 g/m <sup>2</sup>
Stapgeluidverbetering	ca. 21 dB

\*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij versterkte inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

## Verpakking

Inhoud per pakket	0,794 m <sup>2</sup>
Inhoud per pallet	85,75 m <sup>2</sup>
Aantal elementen per pakket	10 stuks
Pakketten per pallet	108 stuks

## Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESIGNJ
------------	------------

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. Leeftijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend het actuele technische gegevensblad, dat u vindt onder [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de).

## Pictogrammen / keurmerken / certificaten

