

Technisch gegevensblad

Laminaatvloeren

532 MP Skyline V2

Laminaatvloer MegaPlank

Materiaal / structuur

Structuur van een element	Deklaag: resistente overlay
	Middenlaag: zwelstop plus dragerplaat
	Onderlaag: Vochtremmende stabiliserende folie
Uiterlijk van het oppervlak	I staaf, V2gefast
Oppervlakbehandeling	Synchrone poriën, antieke structuur
Verbindingssysteem	DuoConnect+ legsysteem
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN 13329. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm voor laminaatvloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 8 mm	
Lengte: 1.292,0 mm	
Breedte: 327,0 mm	
Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag	$\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	$\leq 0,20$ mm
Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag	$\leq \pm 0,3$ mm/m, ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\leq 0,50$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Hoogteverschil tussen aaneengeschaalde elementen	$\leq 0,15$ mm
Voegopening tussen aaneengeschaalde elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantrechtheid van de deklaag	$\leq 0,30$ mm/m
Vlakheid van het element	lengte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ % lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: $1,00$ %

Technisch gegevensblad

Laminaatvloeren

532 MP Skyline V2

Productkenmerken

Gebruiksklasse	32
Brandeigenschappen	C _{fl} sI
4 uur waterbestendigheid conform ISO 4760	Kwalitatieve beoordeling na herdrogen < 3 Kwantitatieve beoordeling na herdrogen ≤ 0,3 mm Geen waterdoordringing
Slijtvastheid	AC4
Bestendigheid tegen stootbelasting	kleine kogel ≥ 12 N grote kogel ≥ 750 mm
Vlekbestendigheid	Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: graad 4
Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot	Geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0
Geschiktheid voor stoelwieltjes	geschikt (stoelwiel type W)
Lichtechtheid	Grijsschaal > 4
Indruk na constante belasting	< 0,05 mm
Afschuifsterkte	≥ 1,25 N/mm ²
Schuifweerstand	DS
Formaldehyde-emissie	EI
Diktezwelling	≤ 18,0 %
Warmteweerstand	0,06 (m ² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Elektrostatisch gedrag	< 2 kV

Verpakking

Inhoud per pakket	2,53 m ²
Inhoud per pallet	101,36 m ²
Aantal elementen per pakket	6 stuks
Pakketten per pallet	40 stuks

Algemene productgegevens

Prestatieverklaring (DoP)	PAR1702007-EG084
---------------------------	------------------

Certificaten



www.blauer-engel.de/uz176



Duo
Connect +

