

# Technisch gegevensblad

## laminaatvloeren

### 533 NP Skyline V4

## Laminaatvloer NormalPlank

### Materiaal / structuur

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Structuur van een element   | Deklaag: resistente overlay                   |
|                             | Middenlaag: zwelstop plus dragerplaat         |
|                             | Onderlaag: Vochtremmende stabiliserende folie |
| Uiterlijk van het oppervlak | I strook, V4 afgeschuind                      |
| Oppervlakbehandeling        | Synchrone poriën                              |
| Verbindingssysteem          | DuoConnectAqua+ legsysteem                    |
| Legmogelijkheden            | zwevend verleggen                             |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN 13329. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm voor laminaatvloeren vermeld.

### Afmetingen van het afzonderlijke element

| Afmetingen                                         | Toleranties                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dikte: <b>8 mm</b>                                 |                                                                                                        |
| Lengte: <b>1.292,0 mm</b>                          |                                                                                                        |
| Breedte: <b>193,0 mm</b>                           |                                                                                                        |
| Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag        | $\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde                                                     |
| Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid       | $\leq 0,20$ mm                                                                                         |
| Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag         | $\leq \pm 0,3$ mm/m, ten opzichte van de nominale waarde                                               |
| Toelaatbare afwijking van de dikte van het element | $\leq 0,50$ mm ten opzichte van de nominale waarde                                                     |
| Hoogteverschil tussen aaneengeschakelde elementen  | $\leq 0,15$ mm                                                                                         |
| Voegopening tussen aaneengeschakelde elementen     | $\leq 0,20$ mm                                                                                         |
| Kantrechtheid van de deklaag                       | $\leq 0,30$ mm/m                                                                                       |
| Vlakheid van het element                           | breedte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ %<br>lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: $1,00$ % |

# Technisch gegevensblad laminaatvloeren **533 NP Skyline V4**

## Productkenmerken

|                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruiksklasse                                | 33                                                                                                                     |
| Brandeigenschappen                            | C <sub>fl</sub> sI                                                                                                     |
| 24 uur waterbestendigheid conform ISO 4760    | Kwalitatieve beoordeling na herdrogen < 3<br>Kwantitatieve beoordeling na herdrogen ≤ 0,3 mm<br>Geen waterdoordringing |
| Slijtvastheid                                 | AC5                                                                                                                    |
| Bestendigheid tegen stootbelasting            | kleine kogel ≥ 70 mm grote kogel ≥ 750 mm                                                                              |
| Vlekbestendigheid                             | Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: graad 4                                                                                |
| Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot | Geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0                                                                      |
| Geschiktheid voor stoelwieltjes               | geschikt (stoelwiel type W)                                                                                            |
| Lichtechtheid                                 | Grijsschaal > 4                                                                                                        |
| Indruk na constante belasting                 | < 0,05 mm                                                                                                              |
| Schuifweerstand                               | DS                                                                                                                     |
| Formaldehyde-emissie                          | E1                                                                                                                     |
| Diktezwellings                                | ≤ 15,0 %                                                                                                               |
| Warmteweerstand                               | 0,06 (m² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming                                                              |
| Elektrostatisch gedrag                        | < 2 kV                                                                                                                 |

## Verpakking

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Inhoud per pakket           | 1,99 m²   |
| Inhoud per pallet           | 111,67 m² |
| Aantal elementen per pakket | 8 stuks   |
| Pakketten per pallet        | 56 stuks  |

## Algemene productgegevens

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Prestatieverklaring (DoP) | PAR1702017-EG084 |
|---------------------------|------------------|

## Certificaten



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Duo  
ConnectAQUA +

