

Technisch gegevensblad

laminaatvloeren

533 LP Skyline V4

Laminaatvloer LongPlank

Materiaal / structuur

Structuur van een element	Deklaag: resistente overlay
	Middenlaag: zwelstop plus dragerplaat
	Onderlaag: Vochtremmende stabiliserende folie
Uiterlijk van het oppervlak	I strook, V4 afgeschuind
Oppervlakbehandeling	Synchrone poriën
Verbindingssysteem	DuoConnectAqua+ legsysteem
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN 13329. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm voor laminaatvloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 10 mm	
Lengte: 2.050,0 mm	
Breedte: 246,0 mm	
Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag	$\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	$\leq 0,20$ mm
Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag	$\leq \pm 0,3$ mm/m, ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\leq 0,50$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Hoogteverschil tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,15$ mm
Voegopening tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantrechtheid van de deklaag	$\leq 0,30$ mm/m
Vlakheid van het element	breedte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ % lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: 1,00 %

Technisch gegevensblad laminaatvloeren **533 LP Skyline V4**

Productkenmerken

Gebruiksklasse	33
Brandeigenschappen	C _{fl} sI
24 uur waterbestendigheid conform ISO 4760	Kwalitatieve beoordeling na herdrogen < 3 Kwantitatieve beoordeling na herdrogen ≤ 0,3 mm Geen waterdoordringing
Slijtvastheid	AC5
Bestendigheid tegen stootbelasting	kleine kogel ≥ 70 mm grote kogel ≥ 750 mm
Vlekbestendigheid	Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: graad 4
Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot	Geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0
Geschiktheid voor stoelwieltjes	geschikt (stoelwiel type W)
Lichtechtheid	Grijschaal > 4
Indruk na constante belasting	< 0,05 mm
Schuifweerstand	DS
Formaldehyde-emissie	E1
Diktezwellings	≤ 15,0 %
Warmteweerstand	0,07 (m² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Elektrostatisch gedrag	< 2 kV

Verpakking

Inhoud per pakket	2,52 m²
Inhoud per pallet	83,23 m²
Aantal elementen per pakket	5 stuks
Pakketten per pallet	33 stuks

Algemene productgegevens

Prestatieverklaring (DoP)	PAR1702019-EG084
---------------------------	------------------

Certificaten



www.blauer-engel.de/uz176



Duo
ConnectAQUA+

